

Primena:

Visokokvalitetno mineralno menjačko ulje koje se koristi za podmazivanje svih tipova automatskih menjača, servo upravljača i pretvarača obrtnog momenta motornih vozila. Može se koristiti u sistemima servo upravljača i automatske transmisije komercijalnih vozila (kamioni i autobusi), kao i u poljoprivrednoj, građevinskoj i rudarskoj mehanizaciji gde se zahtevaju visokokvalitetne tečnosti koje ispunjavaju zahteve DEXRON IID.

Obezbeđuje: izvanrednu zaštitu od habanja automatskih menjača i veoma dobre niskotemperaturne osobine, čime se olakšava start i eksploatacija na niskim temperaturama.

**Specifikacija/
standard**

GM DEXRON-IID,
ZF TE-ML 21L/17C/04D
CATERPILLAR TO-2
ALLISON C4
MB 236.6, VOLVO 97335

Karakteristike:

Karakteristika	Jedinica mere	Rezultat
Izgled	g/cm3	Bistar
Gustina na 15 oC		0,875-0,885
Viskoznost		
-na 100 oC	cSt	7,5-8,5
Tačka paljenja	oC	min 190
Tačka tečenja	oC	max -39
Sadržaj vode i nečistoća	%	0