

ATF DIII

TEHNIČKI LIST

Primena:

Polusintetičko ulje za automatsku transmisiju servo i hidrauličnih upravljača i pretvarača obrtnog momenta putničkih i komercijalnih vozila (lakih dostavnih vozila, kamiona, autobusa), kao i poljoprivredne i građevinske mehanizacije, gde se zahtevaju specifikacije koje ovo ulje ispunjava. Posедуje veoma dobre niskotemperaturne osobine, čime se olakšava start i eksploatacija na niskim temperaturama; Dobra antihabajuća i antikoroziivna svojstva, oksidaciona stabilnost i stabilnost na smicanje, garantuju maksimalnu zaštitu svih delova u sistemu i time omogućavaju optimalno funkcionisanje i produženi interval zamene.

Specifikacija/ standard

GM Dexron III H, Allison C-4, Caterpillar T0-2, ZF-TE-ML
09/11/14, MB 236.1, Voith 55.6336.41

Karakteristike:

Karakteristika	Jedinica mere	Rezultat
Izgled	g/cm ³	Bistar
Gustina na 15 oC		0,860-0,870
Viskoznost		
-na 100 oC	cSt	7,5-8,5
Tačka paljenja (COC)	oC	min 210
Tačka tečenja	oC	max -42
Sadržaj vode i nečistoća	%	0