

Primena:

Polusintetičko multigradno motorno ulje visokog nivoa kvaliteta klase SHPD (Super High Performanse Diesel). Obezbeđuje dobru zaštitu od habanja i ima odlična deterdžentska svojstva što sprečava stvaranje taloga u motoru i omogućuje dug period eksploatacije. Koristi se za podmazivanje najsavremenijih četvorotaktnih dizel motora kamiona, autobusa, građevinskih i poljoprivrednih mašina i stacionarnih pogonskih agregata. Pogodno je za upotrebu kod motora koji ispunjavaju EURO 4 i EURO 5 propise o emisiji izduvnih gasova kod kojih nema zahteva o limitiranom hemijskom sastavu (bez DPF filtera). Idealno je za mešovite vozne parkove, jer se može koristiti kod lakih komercijalnih vozila, kao i kod putničkih vozila sa benzinskim i dizel motorima.

Specifikacija/ standard

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E7-12, A3/B4-12,
MB 228.3/229.1, MAN 3275, VOLVO VDS 3,
CUMMINS 20077/78, GLOBAL DHD-1, RENAULT TRUCK RLD-2

Karakteristike:

Karakteristika	Jedinica mere	Rezultat
Izgled		Bistar
Gustina na 15 oC	g/cm ³	0,870-0,890
Viskoznost		
-na 100 oC	cSt	13-16
Tačka paljenja (COC)	oC	min 220
Tačka tečenja	oC	-36
Sadržaj vode i nečistoća	%	0