

Primena:

Monogradna hidraulična mineralna ulja, preporučuju se kao radni fluidi i tribološka sredstva svim vrstama savremenih hidrauličnih i cirkulacionih industrijskih sistema koji rade u uslovima umerenih i relativno konstantnih radnih temperatura i temperatura okoline. Tu spadaju: hidraulične prese, hidraulika alatnih mašina, mašina za preradu plastičnih masa i slični sistemi koji poseduju različite tipove hidrauličnih pumpi, držače vretena i drugo.

Specifikacija/ standard

DIN 51524-PART II, HLP
VICKERS I-286-S, M-2950-S
Denison HF-0/HF-1/HF-2
Cincinati Milacron P-68, P-69, P-70

Naziv proizvoda	HIDRAN HDF 22	HIDRAN HDF 32	HIDRAN HDF 46	HIDRAN HDF 68	HIDRAN HDF 100
Viskoznost nas 40 oC	20-24	31-34	43-48	63-70	95-105
Tačka paljenja (oC) max	210	220	230	240	240
Tačka tečenja (oC) min	-27	-24	-24	-21	-18
Gustina na 15 oC (g/cm ³)	0,860-0,865	0,870-0,875	0,875-0,880	0,880-0,885	0,885-0,890