

REZOIL 30

TEHNIČKI LIST

Primena:

Emulgirajuće ulje koje se koristi za hlađenje i podmazivanje u obradi metala. Odlikuje se time što su emulzije stabilne pa im je vek upotrebe dug. Pored toga poseduje dobra podmazujuća svojstva i daje dobru atikorozionu zaštitu.

REZOIL 30 u koncentracijama od 3-10 % upotrebljava se u proizvodnim operacijama skidanja strugotine u uslovima srednjih otpora i temperatura, pri obradi legiranih čelika, ugljeničnih čelika, sivog liva, temper liva, lakih i obojenih metala, kao što su struganje, bušenje, glodanje, razvrtanje i sečenje. Pored toga uspešno se primenjuje i pri obradi materijala deformacijom (operacije hladnog valjanja limova i traka).

Preporučena prosečna koncentracija u vodi je :

Brušenje 3%

Glodanje, bušenje, struganje 5%

Urezivanje navoja, razvrtanje, sečenje 10%

Specifikacija/ standard

ISO-L-MAB

Karakteristike:

Karakteristika

Izgled

Gustina na 15 oC

Viskoznost

-na 40 oC

Jedinica mere

Bisto ulje/mlečna emulzija

g/cm³

0,870-0,890

cSt

29-34