

SYNTH RACING PREMIUM 5W30

TEHNIČKI LIST

Primena:

Sintetičko multigradno motorno ulje koje ispunjava najoštrije zahteve za benzinske i dizel motore putničkih automobila i lakih teretnih vozila. Njegova izuzetna fluidnost je savršeno prilagodjena za hladan start motora u ekstremno hladnim eksploatacionim uslovima i obezbeđuje dobru zaštitu delova motora na visokim radnim temperaturama. Koristi se za motore koji ispunjavaju zahteve o emisiji izduvnih gasova EURO4, EURO5, EURO6. Može se koristiti za vozila koja imaju ugrađene sisteme za naknadnu obradu gasova, a kod kojih se zahteva smanjena vrednost SAPS-a. Namenjeno je za vozila sa DPF filterom iz grupe VW, Audi, Seat, Škoda, ali i drugih proizvođača za koja se zahteva kvalitetni nivo propisan specifikacijama VW 504.00/507.00. Period zamene je u skladu sa preporukama proizvođača motora.

Specifikacija/ standard

API SN/CF, ACEA C3-21, MB 229.51, VW 504.00, VW 507.00, BMW LONG LIFE -04, PORSCHE C30

Karakteristike:

Karakteristika	Jedinica mere	Rezultat
Izgled	g/cm ³	Bistar
Gustina na 15 oC		0,86-0,88
Viskoznost		
-na 100 oC	cSt	10-12
Tačka paljenja (COC)	oC	min 230
Tačka tečenja	oC	max-40
Sadržaj vode i nečistoća	%	0