

TURBO LONG PREMIUM SAE 15W40

TEHNIČKI LIST

Primena:

Visokokvalitetno mineralno multigradno motorno ulje klase SHPD (Super High Performanse Diesel). Obezbeđuje dobru zaštitu od habanja, ima odlična deterdžentska svojstva što sprečava stvaranje taloga u motoru i omogućuje dug period eksploatacije. Koristi se za podmazivanje najsavremenijih četvorotaktnih dizel i benzinskih motora putničkih i komercijalnih vozila, motora građevinskih i poljoprivrednih mašina i stacionarnih pogonskih agregata. Pogodno je za upotrebu kod motora koji ispunjavaju EURO 4 i EURO 5 propise o emisiji izduvnih gasova kod kojih nema zahteva o limitiranom hemijskom sastavu (bez DPF filtera).

Specifikacija/ standard

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E7-12, A3/B4-12,
MB 228.3/229.1, MAN 3275, VOLVO VDS 3,
CUMMINS 20077/78, GLOBAL DHD-1, RENAULT TRUCK RLD-2

Karakteristike:

Karakteristika	Jedinica mere	Rezultat
Izgled	g/cm ³	Bistar
Gustina na 15 oC		0,87-0,89
Viskoznost		
-na 100 oC	cSt	14-16
Tačka paljenja (COC)	oC	min 210
Tačka tečenja	oC	max -21
Sadržaj vode i nečistoća	%	0